



# Lapp - UNITRONIC SENSOR DESINA 4X0,34

UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA type  
0040434

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variante</b>	SENSOR P
<b>Artikelnummer</b>	LA0040434
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	0040434
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773051100

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)  
2500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 6 = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	5.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast</b>	41.6 mm

**geplaatst  
Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

0 - 0 °C

-30 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024