



Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCYK-JB 3X150 + 3G25 ZWART

ÖLFLEX SERVO 9YSLCYK-JB
3X150/KCMIL250 + 3G25/4AW type 0037027

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | SERVO 9YSLCY- |
| Artikelnummer | LA0037027 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0037027 |
| GTIN | 04044773772296 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
250 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse | Zonder |

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 50 mm
Min. toegelaten 200 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 1 kV
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024