



Lapp - OLFLEX SERVO 9YSLCYK-JB 3X 50 + 3G10 ZWART

ÖLFLEX SERVO 9YSLCYK-JB 3X50/1AWG +
3G10/8AWG type 0037023

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | SERVO 9YSLCY- |
| Artikelnummer | LA0037023 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 0037023 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773772258 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |

| | |
|---|-------------|
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Buitendiameter circa | 31.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 124.4 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 80 °C |
| Nominale spanning U | 1 kV |

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025