



Lapp - OLFLEX SER FD798CP2X2X0,14+2X(2X0,14)+4X0,5+4X0,14

ÖLFLEX® SERVO FD 798CP S2 type 0036928

Model	ÖLFLEX
Variant	SERVO FD 798
Artikelnummer	LA0036928
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0036928
GTIN	04044776481928

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	16
Afscherming groepen	Overig
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 9.1 mm
Min. toegelaten 68.3 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 68.3 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 36.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024