



Lapp - OLFLEX SERVO FD 798 CP 3X(2X0,14)+2X(0,5)

ÖLFLEX® SERVO FD 798CP
3x(2x0,14)+2x(0,5) type 0036911

Model	ÖLFLEX
Variante	SERVO FD 798
Artikelnummer	LA0036911
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0036911
GTIN	04044776481782

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	8
Afscherming groepen	Overig
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	66.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	66.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	35.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 90 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024