



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 5X16 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G16 type
00350153

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 100 C
Artikelnummer	LA00350153
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00350153
GTIN	04044773033649

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	kleurloos
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 26.8 mm
Min. toegelaten 160.8 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 750 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024