



Lapp - JE-LiYCY BD 32x2x0,5

JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 type 0034212

Model	Signaal-/telefoonkabel
Variant	JE-LiYCY...BD
Artikelnummer	LA0034212
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034212
GTIN	04044773041965

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	32
Aantal groepen getwist	32
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	22.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	135 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024