



# Lapp - JE-LiYCY BD 20x2x0,5

JE-LiYCY...BD 20x2x0,5 type 0034210

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Model</b>                   | Signaal-/telefoonkabel |
| <b>Variant</b>                 | JE-LiYCY...BD          |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0034210              |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900                   |
| <b>Merk</b>                    | Lapp                   |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0034210                |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773041989         |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                   | 0.5 mm                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 20                       |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                             | 20                       |
| <b>Getwist</b>                                            | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                      |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur en ringen          |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                   |
| <b>Samenslag</b>                                          | Bundels                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Gevlochten(tres)         |
| <b>Chemische bescherming</b>                              | Nee                      |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                      |
| <b>Mantelkleur</b>                                        | Grijs                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                      |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee         |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Eca         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder      |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder      |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder      |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 18.5 mm     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 111 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | -5 - 50 °C  |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -30 - 70 °C |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024