ESZET DATA B.V.
- voor data systeem producten -

Lapp - JE-LiYCY BD 12x2x0,5

JE-LiYCY...BD 12x2x0,5 type 0034208

Model	Signaal-/telefoonkabel
Variant	JE-LiYCY...BD
Artikelnummer	LA0034208
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034208
GTIN	04044773042207

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	12
Aantal groepen getwist	12
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Chemische bescherming	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	15.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	93 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 20-04-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.