



# Lapp - UNITRONIC EB JE-LIYCY BD 8X2X0,5

JE-LIYCY...BD EB, blauwe buitenmantel  
8x2x0,5mm<sup>2</sup> type 0034222

<b>Model</b>	Signaal-/telefoonkabel
<b>Variante</b>	JE-LIYCY...BD EB
<b>Artikelnummer</b>	LA0034222
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0034222
<b>GTIN</b>	04044773041668

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.5 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	8
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur en ringen
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Samenslag</b>	Bundels
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Blauw
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC</b>	Nee

**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** Zonder  
**Buitendiameter circa** 13 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 78 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -5 - 50 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024