



# Lapp - JE-LiYCY BD 24x2x0,5

JE-LiYCY...BD 24x2x0,5 type 0034204

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Model</b>                   | Signaal-/telefoonkabel |
| <b>Variant</b>                 | JE-LiYCY...BD          |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0034204              |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900                   |
| <b>Merk</b>                    | Lapp                   |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0034204                |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773042221         |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                   | 0.5 mm                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 24                       |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                             | 24                       |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                      |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur en ringen          |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                   |
| <b>Samenslag</b>  | Bundels                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Gevlochten(tres)         |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>      | PVC al                   |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                      |

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Buitendiameter circa** 20.5 mm  
**Min. toegelaten** 123 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024