



Lapp - JE-LiYCY BD 8x2x0,5

JE-LiYCY...BD 8x2x0,5 type 0034202

Model	Signaal-/telefoonkabel
Variant	JE-LiYCY...BD
Artikelnummer	LA0034202
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034202
GTIN	04044773042245

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	8
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Chemische bescherming	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	13 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	78 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024