



Lapp - JE-LiYCY BD 4x2x0,5

JE-LiYCY...BD 4x2x0,5 type 0034201

Model	Signaal-/telefoonkabel
Variant	JE-LiYCY...BD
Artikelnummer	LA0034201
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034201
GTIN	04044773042252

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC	Nee

61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Zonder
Buitendiameter circa 10 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 60 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024