



Lapp - JE-LiYCY BD 2x2x0,5 GRIJS VDE0815

JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 type 0034200

Model	Signaal-/telefoonkabel
Variant	JE-LiYCY...BD
Artikelnummer	LA0034200
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034200
GTIN	04044773042269

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleiderdiameter	0.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	2
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Per vier
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Chemische bescherming	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 7.5 mm
Min. toegelaten 45 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024