



Lapp - UNITRONIC J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6

UNITRONIC J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6
type 0034171

Model	Signaal-/telefoonkabel
Variant	J-2Y(ST)Y...ST III BD
Artikelnummer	LA0034171
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0034171
GTIN	04044773042870

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.6 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	2
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Per vier
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur en ringen
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Folie
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC al
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	5.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	55 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024