



# Lapp - UNITRONIC PUR CP 12X0,25

UNITRONIC PUR CP 12x0,25 type 0032806

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC      |
| <b>Variant</b>                 | PUR CP         |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0032806      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0032806        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773047158 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel    |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 12                   |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder               |
| <b>Getwist</b>  | Nee                  |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Gevlochten(tres)     |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                  |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan)   |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                  |

**Buitendiameter circa** 7.7 mm  
**Min. toegelaten** 46.2 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 26-09-2024