



Lapp - RD-Y(ST)Y 2X2X0,5 GRIJS

RD-Y(ST)Y 2x2x0,5 GY type 0032470

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | RD-Y(ST)Y |
| Artikelnummer | LA0032470 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0032470 |
| GTIN | 04044773048582 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal aders | 2 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Per twee |
| Afscherming collectief | Folie |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse | Eca |

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**

Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**

Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**

Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 6.5 mm

Toegelaten -5 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 50 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024