



Lapp - UNITRONIC PUR CP (TP) 3X2X0,5

UNITRONIC PUR CP (TP) 3x2x0,5 type
0032861

Model	UNITRONIC
Variant	PUR CP (TP)
Artikelnummer	LA0032861
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0032861
fabrikant	
GTIN	04044773046366

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 8.7 mm

Min. toegelaten 52.2 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024