



# Lapp - RE-2Y(ST)Yv 2x2x1,3 BLAUW

RE-2Y(ST)Yv 2x2x1,3 BU type 0032423

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | RE-2Y(ST)Y     |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0032423      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0032423        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773049459 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 1.3 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                        |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                   |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                 |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie                    |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PE                       |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                    |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Blauw                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                      |
| <b>Euroklasse</b>   | Eca                      |

**brandgedrag volgens  
EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Buitendiameter circa** 11.5 mm

**Toegelaten** -5 - 50 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024