



Lapp - OLFLEX CHAIN 90 P 4 ZWART

ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X4 type 1026518

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | FD 90 P |
| Artikelnummer | LA1026518 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1026518 |
| GTIN | 04044777529728 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 4 mm ² |
| Aantal aders | 1 |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 7.2 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 21.6 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -35 - 35 °C |

Toegelaten -50 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024