



Lapp - OLFLEX FD 891 25X1,5 MGG

ÖLFLEX FD 891 25G1,5/16AWG type 1026325

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | FD 891 |
| Artikelnummer | LA1026325 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1026325 |
| GTIN | 04044773080162 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Kl.E = extra soepel |
| Aantal aders | 25 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Nee |
| Afscherming collectief | Zonder |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Cijfers |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

| | |
|--|-------------|
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Buitendiameter circa | 20.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 150.8 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 150.8 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 80.4 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 90 °C |
| Nominale spanning U | 500 V |

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024