



Lapp - ÖLFLEX FD 891 25X1 MGG

ÖLFLEX FD 891 25G1 type 1026133

Model	ÖLFLEX
Variant	FD 891
Artikelnummer	LA1026133
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026133
GTIN	04044776697862

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Buitendiameter circa 17.9 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 134.3 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 71.6 mm

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 90 °C

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024