



Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X1,5 ZGG (ZWARTE ADRES)

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X1.5 (bk cores)
type 1024486

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 125 C MC
Artikelnummer	LA1024486
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024486
GTIN	04044777319473

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 8.6 mm
Min. toegelaten 34.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -35 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -55 - 125 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 750 V
Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025