



Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X 4 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G4 type 1024441

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 125 C MC |
| Artikelnummer | LA1024441 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1024441 |
| GTIN | 04044777069590 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 4 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Nee |
| Afscherming collectief | Gevlochten(tres) |
| Aderisolatie | Vernet copolymeer |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | Vernet copolymeer |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 13.7 mm |
| Min. toegelaten | 54.8 mm |

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -35 - 120 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -55 - 125 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024