



# Lapp - OLFLEX HEAT 125 C MC 4X10 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G10 type 1024451

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	HEAT 125 C MC
<b>Artikelnummer</b>	LA1024451
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1024451
<b>GTIN</b>	04044777069651

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>Aderisolatie</b>	Vernet copolymeer
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Vernet copolymeer
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	19.3 mm
<b>Min. toegelaten</b>	77.2 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -35 - 120 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -55 - 125 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024