



Lapp - OLFLEX HEAT 125 C MC 7X1,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7G1.5 type 1024427

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 125 C MC
Artikelnummer	LA1024427
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024427
GTIN	04044777069484

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 48 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -35 - 120 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -55 - 125 °C
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025