



Lapp - OLFLEX HEAT 125 C MC 4X 1 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G1 type 1024417

Model	ÖLFLEX
Variante	HEAT 125 C MC
Artikelnummer	LA1024417
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024417
GTIN	04044777069408

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.6 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 34.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -35 - 120 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -55 - 125 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024