



Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3X0,75 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G0.75 type
1024408

Model	ÖLFLEX
Variante	HEAT 125 C MC
Artikelnummer	LA1024408
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	1024408
fabrikant	
GTIN	04044777069330

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 7.6 mm
Min. toegelaten 30.4 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -35 - 120 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -55 - 125 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024