



Lapp - OLFLEX HEAT 125 MC 3X1,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1.5 type 1024324

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 125 MC
Artikelnummer	LA1024324
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024324
GTIN	04044777068982

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling	s1a

volgens EN 13501-6
Euroklasse d0
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 8.3 mm
Min. toegelaten 33.2 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -35 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -55 - 125 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 450 V
U0
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024