



Lapp - OLFLEX HEAT 125 MC 12X1 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 MC 12G1 type 1024320

Model	ÖLFLEX
Variante	HEAT 125 MC
Artikelnummer	LA1024320
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024320
GTIN	04044777068968

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	51.2 mm

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

-35 - 120 °C

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning
U0**

-55 - 125 °C

300 V

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025