



Lapp - OLFLEX HEAT 125 MC 2X1 ZGG

ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1 type 1024315

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 125 MC
Artikelnummer	LA1024315
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024315
GTIN	04044777068913

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1a
Euroklasse	d0

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 6.6 mm
Min. toegelaten 26.4 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -35 - 120 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -55 - 125 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024