



# Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1X 6 ZWART

ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK type  
1023602

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	SOLAR XLR 1,11
<b>Artikelnummer</b>	LA1023602
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	1023602
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044777547982

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	1
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Vernet copolymeer
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	6.4 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	26.8 mm

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

-25 - 120 °C

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Nominale spanning  
U<sub>0</sub>**

-40 - 120 °C

1000 V

**Nominale spanning U** 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024