



Lapp - OLFLEX HEAT 125 MC 7X0,75 MGG

ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G0.75 type 1024311

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 125 MC
Artikelnummer	LA1024311
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1024311
GTIN	04044777068890

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	Vernet copolymeer
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Vernet copolymeer
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	36 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-35 - 120 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -55 - 125 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024