



# Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1X16 ZWART/ROOD

ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x16 WH/BK-RD type  
1023624

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	SOLAR XLR 1,8
<b>Artikelnummer</b>	LA1023624
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1023624
<b>GTIN</b>	04044777548071

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	1
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Vernet copolymeer
<b>Mantelkleur</b>	Meerkleurig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	9.1 mm
<b>Min. toegelaten</b>	46.5 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
Toegelaten -25 - 120 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 120 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 1000 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024