



Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2X22AWG)

ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x22AWG)
type 1023275

Model	ÖLFLEX
Variant	SERVO FD 7DSL
Artikelnummer	LA1023275
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1023275
GTIN	04044776691792

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	11.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	84 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	84 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	56 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Nominale spanning U	1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024