



Lapp - ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G2,5+(2X22AWG)

ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G2,5+(2x22AWG)
type 1023291

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | SERVO 7DSL |
| Artikelnummer | LA1023291 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 1023291 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776692065 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Haspel)
100 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Oranje |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 12.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 63 mm |

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

-5 - 80 °C

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

-40 - 70 °C

Nominale spanning U 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024