



Lapp - OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2X22AWG)

ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2x22AWG)
type 1023276

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | SERVO FD 7DSL |
| Artikelnummer | LA1023276 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1023276 |
| GTIN | 04044776692003 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Samenstelling geleider | KI.E = extra soepel |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Oranje |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 12.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 94.5 mm |

| | |
|---|-------------|
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 94.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 63 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -40 - 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -50 - 90 °C |
| Nominale spanning U | 1000 V |

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024