



Lapp - OLFLEX CHAIN 896 P 5X25 MGG

ÖLFLEX CHAIN 896P 5G25 type 1023255

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 896 P
Artikelnummer	LA1023255
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1023255
GTIN	04044776483618

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	5
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	29 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	290 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	290 mm

**flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 116 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024