



# Lapp - ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G4+(2X1)+(2X22AWG)

ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G4+(2x1)+(2x22AWG)  
type 1023295

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	SERVO 7DSL
<b>Artikelnummer</b>	LA1023295
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1023295
<b>GTIN</b>	04044776692102

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	15.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	79 mm
<b>Toegelaten</b>	-5 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024