



# Lapp - OLFLEX CHAIN 896 P 4X25 MGG

ÖLFLEX CHAIN 896P 4G25 type 1023254

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | CHAIN 896 P    |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1023254      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1023254        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044776483601 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>   | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>   | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>  | 25 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Samenstelling geleider</b>  | KI.E = extra soepel |
| <b>Aantal aders</b>  | 4                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>   | PUR (Polyurethaan)  |
| <b>Mantelkleur</b>   | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                                 | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                    | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                        | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                      | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                      | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                      | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>  | 25.9 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b> | 259 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>                                       | 259 mm              |

**flexibele inzet/vrije  
beweging**  
**Min. toegelaten** 103.6 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -50 - 90 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 500 V  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024