



Lapp - OLFLEX CHAIN 896 P 5X 2,5 MGG

ÖLFLEX CHAIN 896P 5G2,5 type 1023239

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 896 P
Artikelnummer	LA1023239
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1023239
GTIN	04044776483458

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	5
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	90 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	90 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	48 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 90 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025