



# Lapp - OLFLEX SERVO 719 4G 6+(2X1,5)

ÖLFLEX SERVO 719 4G6+(2x1,5) type  
1020068

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	SERVO 719
<b>Artikelnummer</b>	LA1020068
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1020068
<b>GTIN</b>	04044777468874

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse</b>	Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Buitendiameter circa** 16.1 mm

**Min. toegelaten** 96.6 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -5 - 80 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024