



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7X0,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,5 type
10035036

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 110 C
Artikelnummer	LA10035036
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	10035036
GTIN	04044774391748

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 9.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur -30 - 70 °C
kabel, flexibele montage
Toegelaten buitentemperatuur -40 - 80 °C
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024