



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 H 7X4 MGG

OLFLEX CLASSIC 110 H 7G4 type 10019952

Model	OLFLEX
Variant	CLASSIC 110 H
Artikelnummer	LA10019952
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	10019952
GTIN	04044774391571

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	4 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Cca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 13.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -30 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024