



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 H 4X25 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 type 10019854

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 110 H
Artikelnummer	LA10019854
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	10019854
GTIN	04044774391656

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Cca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse s1

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d1

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 23.5 mm

Min. toegelaten 94 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -30 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024