



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 350 SC 0,5

ÖLFLEX HEAT 350 SC 350 1X0,5 type  
0091350

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>             | HEAT SC 355    |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA0091350      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0091350        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773455137 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b> | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>     | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Geleidermateriaal</b>          | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>        | Overig              |
| <b>Aderisolatie</b>               | Overig              |
| <b>Buitendiameter circa</b>       | 2.5 mm              |
|                                   | 0 - 0 °C            |
|                                   | 0 - 0 °C            |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Nominale spanning U</b>  | 400 V |
| <b>Nominale spanning U0</b> | 230 V |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b> | Nee |
|--|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b> | Nee |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b> | Nee |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b> | Nee |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b> | Nee |
|---|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b> | Nee |
|----------------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b> | Nee |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b> | Nee |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b> | Nee |
|---|-----|

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Gewicht</b> | 0 kg/km |
|----------------|---------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|