



Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3X1,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5 type 0091334

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 260 C MC
Artikelnummer	LA0091334
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0091334
GTIN	04044773790610

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Overig
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PTFE
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	6.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	25.2 mm
Toegelaten	-190 - 260 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -190 - 260 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024