



Lapp - OLFLEX HEAT 260 MC 5X2,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G2,5 type 0091322

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 260 MC
Artikelnummer	LA0091322
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0091322
GTIN	04044773453270

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Overig
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PTFE
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	34 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-190 - 260 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -190 - 260 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024