



Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 GROEN/GEEL

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 GNYE type
0090000

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | HEAT 205 SC |
| Artikelnummer | LA0090000 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0090000 |
| GTIN | 04044773073782 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 16 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Aderisolatie | FEP |
| Aderkleur | Groen/geel |
| Buitendiameter circa | 6.7 mm |
| | 0 - 0 °C |
| | 0 - 0 °C |
| Nominale spanning U | 500 V |
| Nominale spanning U₀ | 300 V |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens | Nee |

IEC 60754-3

Gewicht

0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024