



# Lapp - OLFLEX HEAT 205 SC 6 ROOD (100)

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD type 0088104

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 205 SC    |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0088104      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0088104        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773074260 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind           |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | FEP               |
| <b>Aderkleur</b>  | Rood              |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 4.1 mm            |
|   | 0 - 0 °C          |
|   | 0 - 0 °C          |
| <b>Nominale spanning U</b>                                | 500 V             |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                    | 300 V             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee               |
| <b>Gewicht</b>  | 0 kg/km           |

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024